

## Lorch C-Dialog 3003

**MIG/MAG Schweißgerät,  
gasgekühlt,  
4-Rollen-Drahtvorschub,  
hervorragende Schweißseigenschaften  
bei Aluminium, Stahl und Edelstahl,**

**Technische Daten:**

**Schweißbereich 30-300 A,**

**Schweißspannung 15,5-29 V,**

**ED bei 100% 180 A,**

**ED bei 60% 240 A,**

**Drahtdurchmesser Stahl: 0,6-1,2 mm,**

**Drahtdurchmesser Alu: 1,0-1,2 mm,**

**Drosselinstellung 4 Stufen,**

**2 Takt / 4 Takt,**

**Punkten, Intervall,**

**fachgerecht komplett gewartet 06/2021**

**incl. BGVA3-Prüfung,**

**komplett schweißbereit mit MB 24-4 m,**

**Massekabel 4m 50mm<sup>2</sup>,**

**Druckminderer**



15,5-29V		30-300A		
40°C	X(%)	35	60	100
U <sub>0</sub> (V)	I <sub>0</sub> (A)	300	240	180
16,5-39	U <sub>1</sub> (V)	29	26	23

  

00V	COS φ	0,87 (300A)		
Ph/PE	U <sub>1</sub> (V)	I <sub>1</sub> (A)	I <sub>2</sub> (A)	I <sub>3</sub> (A)
50Hz	400	16	19	12,7
asse: F				8
art: F		S <sub>1</sub> (KVA)	13,2	8,8
art: IP	23			5,5
113				



**Anfragen bitte mit Telefonnummer und Erreichbarkeit (Zeit)**