

## **OERLIKON CPGL 452**

**wassergekühlt mit abnehmbaren Vorschubkoffer,  
36 Schweißstufen,  
Vorschubeinheit 4 Rollen-Antrieb,  
2 Takt 4-Takt Intervall+Punkten,  
Schweißrückbrand (Lichtbogenlänge) einstellbar,  
Drahtvorschub digital stufenlos einstellbar,  
Schweißspannung + Strom digital überwacht,  
Komplett incl. Schweißdraht 1,0mm+Adapter  
Brenner Oerlikon 520-4m bis zur Gasdüse  
wassergekühlt,  
Massekabel 50 mm<sup>2</sup> 4 m,  
Druckminderer,  
Kraftstromkabel 5 m,  
Zwischenschlauchpaket 5 / 10m,  
Techn. Daten Oerlikon 452,  
Schweißbereich A: 40- 450,  
Spannungseinstellung Stufen: 2x12,  
ED bei max. Strom 450 A 60%  
400 A 80%  
350 A 100%**

**Drahtdurchmesser Stahl: 0,8 bis 1,2 mm,  
Drahtdurchmesser Alu: 1,0 bis 1,2 mm,  
Netzspannung V: 400,  
Netzfrequenz Hz: 50/60,  
Maße ca. (L x B x H) mm: 1135X472X810,  
Gewicht kg: 139,  
Komplettwartung 06-2021 incl. Prüfung nach IEC EN DIN 60974-4  
Garantie nach Absprache möglich**



**Gebote ab 1.350 €**

**Anfragen bitte mit Telefonnummer und Erreichbarkeit (Zeit)**